

# TS-SW2502S4

Pioneer

SUBWOOFER SLIM DE 10 POL. COM BOBINA SIMPLES DE 4 OHMS



## DESTAQUE

A LINHA DE SUBWOOFER SLIM DA PIONEER FOI ESPECIALMENTE DESENHADA PARA TER PERFORMANCE SUPERIOR EM CAIXAS ACÚSTICAS COM DIMENSÕES REDUZIDAS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM LOCAIS COMO EMBAIXO OU ATRÁS DE ASSENTOS, DEPENDENDO DO VEÍCULO, ECONOMIZANDO ESPAÇO E DANDO UM GANHO SUBSTANCIAL NA QUALIDADE DO SOM DO SEU SISTEMA.

O TS-W2502S4 PODE TRABALHAR COM POTÊNCIAS ELEVADAS E REPRODUZIR GRAVES PRECISOS, GRAÇAS A SEU CONE DE POLIPROPILENO REFORÇADO COM MICA.

**\*RECOMENDADO PARA USO EM CAIXA ACÚSTICA**

Classificação Fiscal	Dimensões (mm)	Peso Bruto (Kg)	Código de Barras	Peso Líquido (Kg)
85182100	317 x 125 x 316	4,06	884938234863	3,55

\*Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal 11.291/06)

## PRINCIPAIS

- Cone de IMPP reforçado com MICA
- Suspensão em dupla camada reforçada com fibras de polímero elástico

- Bobina em poliimida; com fio de cobre em 4 camadas
- Aranha dupla em poliéster e algodão
- Terminais para conexão por pressão



### Especificações

- Potência máxima – 1.200 W
- Potência nominal de entrada RMS - 300 W
- Resposta em frequência - 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidade - 91 dB (1 W / 1 m)
- Frequência de ressonância – 42 Hz
- Impedância - 4 ohms



### Dimensões

- Profundidade de instalação - 78 mm
- Dimensões do alto-falante – Ø277,5 mm x 93,2 mm
- Dimensões para corte – Ø249 mm



### Recomendações de Caixa

- Volume para caixa selada – 17 litros



### Parâmetros Thiele/Small

- Qts 0,97
- Fs 42 Hz
- Vas 18,5 litros ou 0.65 pés cúb.
- Xmax 6,5 mm ou 0.26 pol.



### Conteúdo da Embalagem

- 1 subwoofer
  - 8 parafusos
  - Certificado de garantia
  - Lista de postos de assistência técnica
- \*Instruções de instalação na própria embalagem