

TS-SW3002S4

Pioneer

SUBWOOFER SLIM DE 12 POL. COM BOBINA SIMPLES DE 4 OHMS



DESTAQUE

A LINHA DE SUBWOOFER SLIM DA PIONEER FOI ESPECIALMENTE DESENHADA PARA TER PERFORMANCE SUPERIOR EM CAIXAS ACÚSTICAS COM DIMENSÕES REDUZIDAS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM LOCAIS COMO EMBAIXO OU ATRÁS DE ASSENTOS, DEPENDENDO DO VEÍCULO, ECONOMIZANDO ESPAÇO E DANDO UM GANHO SUBSTANCIAL NA QUALIDADE DO SOM DO SEU SISTEMA.

O TS-SW3002S4 PODE TRABALHAR COM POTÊNCIAS ELEVADAS E REPRODUZIR GRAVES PRECISOS, GRAÇAS A SEU CONE DE POLIPROPILENO REFORÇADO COM MICA.

*RECOMENDADO PARA USO EM CAIXA ACÚSTICA

Classificação Fiscal	Dimensões (mm)	Peso Bruto (Kg)	Código de Barras	Peso Líquido (Kg)
85182100	365 x 135 x 364	6,58	884938234702	5,92

*Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal 11.291/06)

PRINCIPAIS

- Cone de IMPP reforçado com MICA
- Suspensão em dupla camada reforçada com fibras de polímero elástico
- Bobina em poliimida; com fio de cobre em 4 camadas
- Aranha dupla em poliéster e algodão
- Terminais para conexão por pressão



Especificações

- Potência máxima – 1.500 W
- Potência nominal de entrada RMS - 400 W
- Resposta em frequência - 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidade - 93 dB (1 W / 1 m)
- Frequência de ressonância – 35 Hz
- Impedância - 4 ohms



Dimensões

- Profundidade de instalação - 86 mm
- Dimensões do alto-falante – Ø326,6 mm x 103,6 mm
- Dimensões para corte – Ø298 mm



Recomendações de Caixa

- Volume para caixa selada – 22,7 litros



Parâmetros Thiele/Small

- Qts 0,61
- Fs 35,2 Hz
- Vas 35 litros ou 1.25 pés cúb.
- Xmax 8,8 mm ou 0.35 pol.



Conteúdo da Embalagem

- 1 subwoofer
 - 8 parafusos
 - Certificado de garantia
 - Lista de postos de assistência técnica
- *Instruções de instalação na própria embalagem