

TS-C170BR

Pioneer

KIT 2 VIAS COM CROSSOVER E WOOFER DE 6 POLEGADAS



DESTAQUE

COM O NOVO KIT DUAS VIAS DA PIONEER, TS-C170BR, O SEU CARRO TERÁ UM SOM POTENTE E CLARO, COM UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

GRAÇAS À POTÊNCIA QUE O CONJUNTO PODE TRABALHAR, ALIADA À ALTA SENSIBILIDADE, ESTE KIT REPRODUZ O SOM COM GRANDE EFICIÊNCIA EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA.

O TS-C170BR PERMITE FÁCIL INSTALAÇÃO DEVIDO À SUA POUCA PROFUNDIDADE E O TWEETER VEM COM SUPORTES PARA QUE VOCÊ ENCONTRE A POSIÇÃO IDEAL NO INTERIOR DO VEÍCULO.

Tipo	Dimensões	Potência máxima de música	Potencia nominal	Sensibilidade	Impedância
Kit 2 vias	φ16 cm (6-1/2") Ø30 mm*	220W	60W	87 dB	4Ω

Class. Fiscal	CAIXA MASTER (06 UNIDADES)			CAIXA UNITÁRIA			
	Dimensões (mm)	Peso Bruto (Kg)	Código de Barras	Dimensões (mm)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Código de Barras
85182990	525 x 185 x 349	10,3	34988028385484	172 x 180 x 172	1,64	1,6	4988028385483

Alguns veículos podem requerer algumas pequenas adaptações que somente devem ser feitas por um técnico ou profissional do ramo. Toda e qualquer adaptação é de responsabilidade do proprietário do veículo.
Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal 11.291/06)

PRINCIPAIS

- **Woofers** de 17 cm com Cone de polipropileno moldado por injeção, resistente a água e bobina de voz resistente ao calor;
- **Tweeter*** de 30 mm com diafragma de policarbonato moldado e fluido de magnético;
- **Crossover** passivo de alta qualidade, sendo: **Tweeter**: -12 db/oct e **Woofers**: -6db/oct.



Especificações

- Woofers Ø165 mm (6-1/2" Dia.) – Resistente à água, Cone de polipropileno moldado à injeção, Alta Fidelidade, Borda boleada, Bobina de voz resistente ao calor
- Tweeter Ø 30 mm (1-1/8" Dia.) – Diafragma de policarbonato moldado, Magneto de neodímio: 3g
- Impedância nominal 4 ohms
- Sensibilidade 87 dB
- Resposta em frequência 35 Hz a 20 kHz
- Potência máxima de música 220 W
- Potência nominal 60 W
- Frequência de cruzamento 4,7 kHz
- Woofers Filtro de passagem de baixo (LPF) – 6 dB/oct.
- Tweeter Filtro de passagem de alto (HPF) – 12 dB/oct.



Conteúdo da Embalagem

- 1 par de Alto-Falantes
- 1 par de Tweeters
- 1 par de Crossover
- 8 parafusos – Ø 4 mm x 16mm
- 2 parafusos – Ø 4 mm x 25 mm
- Certificado de garantia
- Relação de Postos Autorizados