

TS-W261D4

Pioneer

SUBWOOFER DE 10 POL. COM BOBINA DUPLA DE 4 OHMS

Champion series



DESTAQUE

PIONEER APRESENTA O NOVO SUBWOOFER TS-W261D4 COM CONE REDESENHADO PARA SER AINDA MAIS RESISTENTE E PROPORCIONAR GRAVES POTENTES E PRECISOS.

O TS-W261D4 UTILIZA UMA CARÇA TOTALMENTE FECHADA E ALTAMENTE RÍGIDA, DERIVADA DOS SUBWOOFERS DE COMPETIÇÃO SPL, PARA AJUDAR A MINIMIZAR A VIBRAÇÃO EM TODO O SUBWOOFER E AUMENTAR A FORÇA MOTRIZ PARA O CONE, PRODUZINDO GRAVES MAIS ALTOS E MAIS RÍTMICOS. COM ESTA MELHORIA NA RIGIDEZ DA CARÇA, HÁ MENOS VAZAMENTOS DE SOM, CRIANDO GRAVES MAIS CLAROS E PODEROSOS.

PARA O TS-W261D4, OS ENGENHEIROS DA PIONEER REPROJETARAM A CENTRAGEM PARA PERMITIR QUE O SUBWOOFER POSSA PRODUZIR GRAVES MAIS PRECISOS E RICOS. AGORA A CENTRAGEM ESTÁ MONTADA EM UM SUPORTE PRÓPRIO, DE MODO INDEPENDENTE DO CONE DO ALTO-FALANTE QUE FICA LIGADO À CARÇA. DESTA FORMA, ESTA ESTRUTURA INDEPENDENTE AJUDA A MINIMIZAR A VIBRAÇÃO QUE PODERIA SER CAUSADA PELA MOVIMENTAÇÃO DO CONE. ISSO MELHORA A REPRODUÇÃO SONORA E OFERECE ALTA LINEARIDADE.

***RECOMENDADO PARA USO EM CAIXA ACÚSTICA**

Classificação Fiscal	Dimensões (mm)	Peso Bruto (Kg)	Código de Barras	Peso Líquido (Kg)
85182100	314 x 186 x 313	5,30	884938266864	4,80

*Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal 11.291/06)

PRINCIPAIS

- Cone de IMPP composto de 10 polegadas
- Suspensão em dupla camada reforçada com fibras de polímero elástico
- Bobina em alumínio; com fio de cobre em 4 camadas
- Conjunto magnético estendido e ventilado
- Ímãs com empilhamento duplo
- Terminais para conexão por pressão



Especificações

- Potência máxima – 1.200 W
- Potência nominal de entrada RMS - 350 W
- Resposta em frequência - 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidade - 93 dB (1 W / 1 m)
- Frequência de ressonância - 46 Hz
- Impedância – 2 ou 8 ohms



Dimensões

- Profundidade de instalação - 139 mm
- Dimensões do alto-falante - Ø278 mm x 155 mm
- Dimensões para corte - Ø235 mm



Recomendações de Caixa

- Volume para caixa selada - 22,6 litros
- Volume para caixa com pórtilco (dutada) - 31,1 litros
- Diâmetro do pórtilco (duto) - 76 mm
- Comprimento do pórtilco (duto) - 127 mm



Parâmetros Thiele/Small

- Qts 1,04
- Fs 46 Hz
- Vas 17,7 litros ou 0.63 pés cúb.
- Xmax 10,1 mm ou 0.40 pol.



Conteúdo da Embalagem

- 1 subwoofer
 - 8 parafusos
 - Certificado de garantia
 - Lista de postos de assistência técnica
- *Instruções de instalação na própria embalagem