

TS-G173Ci

Pioneer

KIT 2 VIAS COM WOOFER DE 6 POLEGADAS



DESTAQUE

COM O NOVO KIT DUAS VIAS DA PIONEER, TS-G173CI, O SEU CARRO TERÁ UM SOM POTENTE E CLARO, COM UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

GRAÇAS À POTÊNCIA QUE O CONJUNTO PODE TRABALHAR, ALIADA À ALTA SENSIBILIDADE, ESTE KIT REPRODUZ O SOM COM GRANDE EFICIÊNCIA EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA.

O TS-G173CI PERMITE FÁCIL INSTALAÇÃO DEVIDO À SUA POUCA PROFUNDIDADE E O TWEETER VEM COM SUPORTES PARA QUE VOCÊ ENCONTRE A POSIÇÃO IDEAL NO INTERIOR DO VEÍCULO.

| Classificação Fiscal | Dimensões (mm) | Peso Bruto (Kg) | Código de Barras | Peso Líquido (Kg) |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 85182100 | 388 x 113 x 199 | 1,67 | 4988028266805 | 1,36 |

Alguns veículos podem requerer algumas pequenas adaptações que somente devem ser feitas por um técnico ou profissional do ramo. Toda e qualquer adaptação é de responsabilidade do proprietário do veículo.
"Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal 11.291/06)

PRINCIPAIS

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno moldado por injeção)
- Suspensão feita com tecido
- Bobina de voz em cobre revestida com poliimida
- Tweeter domo macio de 30 mm com magneto de neodímio
- Tela de proteção para woofer



Especificações

- Potência máxima - 280 W
- Potência de entrada nominal RMS - 45 W
- Resposta em frequência - 30 Hz a 28.000 Hz
- Sensibilidade (1 W / 1 m) - 91 dB
- Impedância - 4 ohms
- Frequência de ressonância - 76 Hz
- Frequência de crossover - 4.600 Hz



Dimensões

- Profundidade de instalação - 46,0 mm
- Dimensões do alto-falante (sem tela) - Ø165 mm x 51 mm
- Dimensões do alto-falante (com tela) - Ø178 mm x 70 mm
- Dimensões para corte - Ø144 mm



Conteúdo da Embalagem

- 1 par de alto-falantes
- 1 par de telas de proteção
- 1 par de tweeters
- 1 par de suportes em ângulo (tweeter)
- 1 par de suportes para embutir (tweeter)
- 8 parafusos
- 2 cabos de 1,20m
- Certificado de garantia
- Lista de postos de assistência técnica