



COMO CALIBRAR A FONTE DE ÁUDIO

Usando o aplicativo SOUND TUNE

A - Baixe o Sinal de Teste para um dispositivo de armazenamento



B - Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som



C - Execute a Calibração de Fonte pelo aplicativo Sound Tune



D - Reproduza o Sinal de Teste no Auto Rádio




E - Aguarde a finalização do processo de calibração de fonte



A BAIXANDO O SINAL DE TESTE

No site Pioneer Brasil



- Prepare o arquivo de teste no dispositivo de memória (SD ou USB).

- Prepare o dispositivo de memória (SD ou USB) para o Autorrádio.

Acesse a página do DEQ-S1000A, no site da Pioneer: www.pioneer.com.br/acessorios/DEQ-S1000A.

Clique em "Arquivo de Calibração". Em seguida, clique no botão "Download", conforme indicação das imagens.

B MENSAGEM DO DISPLAY FONTE DE CALIBRAÇÃO


Prepare o arquivo de Sinal de Teste

1 Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som.



Android: Conexão OTG
iOS: Conexão via Cabo Lightning


2 Inicie o aplicativo Sound Tune e clique em [Processor].



3 Clique em [Menu] para abrir as opções.



4 Clique em [Config's processador som].





! <Mensagem: Em caso de desconexão do cabo>



TELA DE REGISTRO DE CARRO

(Fabricante, Modelo, Ano, Posição do Volante)




Caso o modelo do carro não esteja registrado, é exibida a tela de Registro de Carro.

C PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DE FONTE

Prepare o arquivo de Sinal de Teste


Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som.

Se você não conseguir verificar o USB durante o procedimento, terá que começar novamente do início.




Android: Conexão OTG
iOS: Conexão via Cabo Lightning

1 Clique em [Calibração da fonte].



2 Execute a calibração de fonte de acordo com a mensagem da tela.



Clique em [Avanc], para avançar.


3 Clique em [OK. Eu compreendo]. Quando não tiver o Sinal de Teste, baixe no site. [Acessar site]: Move para o Site.



! Em caso de não estar conectado com o cabo USB, a tela a direita será mostrada. Depois de conectado via USB, clique em [X] e começar o procedimento novamente a partir de 1.



4 Em caso de sobrescrição de dados, clique em [Sim]. Clique em [Cancelar] para cancelar a operação.



D **INSIRA O DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO NO AUTO-RÁDIO E PREPARE PARA REPRODUZIR O SINAL DE TESTE**
(Para detalhes, referir-se ao manual do Autorrádio)




INICIE A REPRODUÇÃO DO SINAL DE TESTE E CLIQUE EM [PRÓXIMO]

Antes de começar, recomendamos que o veículo esteja em local com pouco barulho, mantendo os vidros fechados, para evitar ruídos durante o processo, e deixe o microfone do seu smatphone livre para a melhor captação do som.



E **AGUARDE ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDA**



FINALIZANDO A CALIBRAÇÃO

Processador Universal de Som DEQ-S1000A


3 Verifique a tela final de calibração de fonte.



4 Pare o Sinal de Teste no Autorrádio.



5 Ao parar o Sinal de Teste no Autorrádio, clique em [Avanc].



6 Clique em [Conc] para concluir a Calibração de Fonte.



Publicado pela Pioneer do Brasil Ltda.
As especificações e o design podem sofrer alterações sem aviso prévio.
O design e as imagens do aplicativo podem variar do seu aspecto real.
A Pioneer não garante compatibilidade com todos os smartphones e versão iOS.

SAC Pioneer: 0800 600 5725
sac@pioneer-service.com.br

Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 09h às 18h, exceto feriados.

www.pioneer.com.br

