Pioneer

COMO CALIBRAR A FONTE DE ÁUDIO

Usando o aplicativo
SOUND TUNE



A - Baixe o Sinal de Teste para um dispositivo de armazenamento → B - Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som → C - Execute a Calibração de Fonte pelo aplicativo Sound Tune → D - Reproduza o Sinal de Teste no Auto Rádio → E - Aguarde a finalização do processo de calibração de fonte

A MENSAGEM DO DISPLAY FONTE DE CALIBRAÇÃO

Prepare o arquivo de Sinal de Teste

1. Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som.

Andorid: Conexão OTG
iOS: Conexão via Cabo Lightning

2. Inicie o aplicativo Sound Tune e clique em [Processor].

3. Clique em [Menu] para abrir as opções.

4. Clique em [Configs processador som].

! <Mensagem: Em caso de desconexão do cabo>



TELA DE REGISTRO DE CARRO
(Fabricante, Modelo, Ano, Posição do Volante)





Caso o modelo do carro não esteja registrado, é exibida a tela de Registro de Carro.

B PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DE FONTE
Prepare o arquivo de Sinal de Teste

Conecte o aplicativo Sound Tune com o Processador Universal de Som.

Se você não conseguir verificar o USB durante o procedimento, terá que começar novamente do início.

Andorid: Conexão OTG
iOS: Conexão via Cabo Lightning

1 Clique em [Calibração da fonte].



2 Execute a calibração de fonte de acordo com a mensagem da tela.

Clique em [Avanc], para avançar.

3 Clique em [OK. Eu compreendo]. Quando não tiver o Sinal de Teste, baixe no site.

[Acessar site]: Move para o Site.

! Em caso de não estar conectado com o cabo USB, a tela a direita será mostrada.

Depois de conectado via USB, clique em [X] e começar o procedimento novamente a partir de 1.

4 Em caso de sobrescrição de dados, clique em [Sim]. Clique em [Cancelar] para cancelar a operação.



C INSIRA O DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO NO AUTO-RÁDIO E PREPARE PARA REPRODUZIR O SINAL DE TESTE

(Para detalhes, referir-se ao manual do Autorrádio)

1

2 Se o dispositivo de memória estiver inserida no Auto-Autorrádio, Clique em [Sim].

3

INICIE A REPRODUÇÃO DO SINAL DE TESTE E CLIQUE EM [PRÓXIMO]

Antes de começar, recomendamos que o veículo esteja em local com pouco barulho, mantendo os vidros fechados, para evitar ruídos durante o processo, e deixe o microfone do seu smatphone livre para a melhor captação do som.

4

5

Reprodução do Sinal de Teste.

6 Clique [Avanc]

D AGUARDE ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDA

1

Para interromper, clique em [Cancelar].

2

Quando a calibração estiver concluida, clique em [Avanc].

E FINALIZANDO A CALIBRAÇÃO

Processador Universal de Som DEQ-S1000A

3 Verifique a tela final de calibração de fonte.



4 Pare o Sinal de Teste no Autorádio.

5 Ao parar o Sinal de Teste no Autorrádio, clique em [Avanc].

6 Clique em [Conc] para concluir a Calibração de Fonte.

Publicado pela Pioneer do Brasil Ltda.
As especificações e o design podem sofrer alterações sem aviso prévio.
O design e as imagens do aplicativo podem variar do seu aspecto real.
A Pioneer não garante compatibilidade com todos os smartphones e versão iOS.

SAC Pioneer: 0800 600 5725
sac@pioneer-service.com.br

Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 09h às 18h, exceto feriados.

www.pioneer.com.br

Versão 1.0/2019